

BRANDSKYDDSIMPREGNERAT TRÄ

Skyddar dygnet runt,
året om.

Inget annat byggmaterial kan jämföras med trä. Genom traditioner har trä använts såväl i konstruktioner och beklädnad både inomhus och utomhus. Men trä är också ett brännbart material som måste brandskyddas i applikationer där brandkrav ställs t.ex. ytskikt och tändskydd i samlingslokaler, utrymningsvägar, utomhusfasader i flervåningshus.

Sveden Trä i samarbete med Woodsafe Timber Protection möjliggör för dig som byggare, konstruktör, brandkonsult, arkitekt att tillgodose brandtekniska krav med samtidigt använda trä med bibehållna egenskaper.



BRANDSKYDDSIMPREGNERAT TRÄ

Skyddar dygnet runt, året om.

Uppfyller gällande nationella och Europeiska brandtekniska krav ställda på träpanel och träbaserad skivmaterial.

Brandskyddsimpregneringen sker industriellt genom vakuum och tryckprocess och tillgodoser EU:s konstruktionsdirektiv CPD 89/106 EEG, BVL och nationella riktlinjer enligt BBR.

EGENSKAPER SOM BEVARAS

- Struktur
- Nyans
- Karaktär
- Hållfastighet

ÖVRIGA EGENSKAPER

- Ej känslig för naturliga rörelser i träet
- Bildar inget filmskikt på materialets yta
- Kan användas utomhus utan ytbehandling med Non-Com®
- Saltfri impregnering
- Ej hygroskopisk slutprodukt
- Ej miljö eller hälsoskadlig produkt

BEARBETNING & EFTERBHANDLING

- Kan bearbetas i viss omfattning
- Täckmålning
- Lasering, bets, lutning
- Lackning

TILLGÅNG

Massivträ finns att tillgå i de flesta dimensioner och profiler, även special tas fram på begäran.

- Furu, gran
- Ädelträ t.ex. ek, björk, lönn

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus och utomhus i applikationer såsom:

- Konstruktion
- Vägg och tak paneler
- Dekorationer
- Akustikpaneler

APPLIKATIONER

- Utrymningsvägar
- Sport & idrottshall
- Samlingslokaler, hörsalar
- Fasadbeklädnad
- Dekoration
- Konstruktion



BRANDSKYDDSIMPREGNERAT TRÄ OCH SKIVMATERIAL
FÖR INOMHUSMILJÖ OCH YTBEHANDLAD UTOMHUSMILJÖ



BRANDSKYDDSIMPREGNERAT TRÄ & SKIVMATERIAL
UTOMHUS OCH EXTREMT FUKTIGA MILJÖER
MED ELLER UTAN YTBEHANDLING



BRANDTEKNISK SPECIFIKATION

Tillverkningsprocessen är kontrollerad genom tredjepart tillverkningskontroll, SP TRÄTEK.

- **Typpodkännandebevis** (TG0263/08)
Tändskyddande beklädnad med ytskikt B-s1,d0 (K210/B-s1,d0)
SP-FIRE 105, NT-Fire 054 INT/EXT

- **CE Certifierad**
(SC 0243-09, SC 0268/09)
B-s1,d0 massivträ och plywood



- **SP-Fire 105**
Fasadkrav i Br.1 konstruktioner(P 902211)

- **NT-Fire 054 INT/EXT**
Beständighet interiört och exteriört

SVEDEN TRÄ

RÅGSVEDEN TRÄKONCEPT

www.svedentra.se

Sveden Trä / Äppelbo
Rågsvedens Såg AB
Näset 117, SE-780 54 Äppelbo
Tel +46 (0)281 755 00
Fax +46 (0)281 755 48

Sveden Trä / Vansbro
Västerdala Träkomponenter AB
Kyrkbyvägen, SE-780 50 Vansbro
Tel +46 (0)281 755 90
Fax +46 (0)281 120 44

Sveden Trä / Malung
DalaList AB
Västra Industrigatan 22, SE-782 33 Malung
Tel +46 (0)280 441 60
Fax +46 (0)280 141 10