

Med ESD-skydd

Elektrostatiska urladdningar utgör stor fara för livslängden hos känslig elektronik. En ESD-skada (Electro Static Discharge) kan helt förstöra en komponent. Vårre kan det dock vara om komponenten delvis skadas, att ett latent fel uppstår. Sådana fel är ofta svåra och dyrbara att lokalisera. För att undvika ESD-skador vid produktion av








känslig elektronik upprättas ESD-skyddade områden sk EPA (ESD Protected Area). På en EPA ställs en mängd krav, bl a skall området hållas fritt från uppladdningsbara föremål. Delar av vårt sortiment finns därför i ESD-utförande vilket ger möjlighet till god källsortering också inom elektronikindustrin.



8080-12ESD



17600-1160ESD

	17600-0160ESD	ESD-kärl 600 lit exkl lock. Rotationsgjutet av svart polyeten. Försett med varmförzinkad stålram med lyftbalk på båda långsidorna. 4 st avledande länkhjul Ø160 mm, varav 2 st bromsade. Mått: l x b x h = 1150 x 780 x 1085 mm. Max belastning 250 kg. Vikt 37 kg.
	17600-1160ESD	Dito, inkl lock Mått: l x b x h = 1150 x 840 x 1170 mm. Vikt 42 kg.
	8525-ESD	Sorteringsbox 25 lit Svart polypropen. Mått: l x b x h = 395 x 275 x 315 mm.
	8530-ESD	Lock till sorteringsbox 25 lit. Svart polypropen.
	8535-01	Grepe till sorteringsbox 25 lit. Elförzinkad.
	8070-02ESD	Rullstativ dubbel. För 2 st sorteringsboxar 25 lit. Förokromat, 4 st avledande länkhjul Ø50 mm. Mått inkl sorteringsboxar (lev separat) b x d x h = 580 x 395 x 395 mm.
	8050-03ESD	Säckhållare T-stativ Säckhållare med fjädrande övervikningsdel och märkplåt avsedd för dekal 148 x 170 mm. Elförzinkad. 4 st avledande länkhjul Ø75 mm. Mått: b x d x h = 420 x 440 x 965 mm. Levereras omonterad i kartong.
	8070-04ESD	Rullstativ etage För 4 st sorteringsboxar 25 lit (lev separat). Förokromat. 4 st avledande länkhjul Ø75 mm. Mått: b x d x h = 625 x 395 x 905 mm. Levereras omonterat i kartong.
	8071-12 ESD	Rullstativ combi 125 För 2 st sorteringsboxar 25 lit (lev separat) och 1 st säck 125 lit. Förokromat. 4 st avledande länkhjul Ø75 mm. Mått: b x d x h = 845 x 435 x 1010 mm. Levereras omonterat i kartong.
		Sorteringsvagn 125 Moduluppbyggd sorteringsvagn. Kan anpassas för olika kombinationer av sorteringsbox 25 lit och säck 125 lit. Sorteringsboxarna i kullagrade utdragsanordningar, vilka kan hanteras från vagnens båda sidor. Säckhållare med uppställbar låsring exkl lock. Förokromat. 4 st avledande länkhjul Ø125 mm. Mått: b x d x h = 1470/1110 x 570 x 1180 mm.
	8080-10ESD	Sorteringsvagn 125. Utrustad med 2 st säckhållare, 1 st rostfritt hyllplan och plats för 4 st sorteringsboxar 25 lit (lev separat).
	8080-11ESD	Sorteringsvagn 125. Utrustad med 1 st säckhållare, 2 st rostfrita hyllplan och plats för 8 st sorteringsboxar 25 lit (lev separat).
	8080-12ESD	Sorteringsvagn 125. Utrustad med 2 st rostfria hyllplan plats för 10 st sorteringsboxar 25 lit (lev separat).
	39-31680	Sopsäck av lågladdande plast Rosa säck ca 125 lit. Mått: 375/350 x 1150 x 0,05 mm. 10 st/rulle, 10 rlr/kartong.